

MASCHIO

GASPARDO



MEZIŘÁDKOVÉ KULTIVÁTORY

PROČ PLEČKOVAT?

Hlavní cíle plečkování

- Likvidace plevelů
- Zpracování vrchní vrstvy půdy
- Narušení půdní vrstvy pro zamezení odpařování vody
- Aplikace hnojiv
- Zpracování půdy pro lepší vývoj kořenového systému
- Vstřebání vody

Všechny modely jsou dostupné s 45 cm nebo 75 cm roztečí řádků (nastavitelné na 50-60-65 nebo 70).

Kity pro rozšíření jsou k dostání i po prodeji.

HL od 2 do 8 řádků s pevným rámem

HP od 4 do 6 řádků (max 4 řádky do kukuřice) se sklopným rámem na 2,5 m

HS od 6 do 12 řádků (max 8 řádků do kukuřice) hydraulicky sklopný rám s transportní šířkou 2,5 m. Pro přihnojení může být stroj vybaven zásobníkem o objemu 950 l.

HR od 12 do 18 řádků, vhodné pro velké farmy, pevný rám s možností napojení integrované nápravy nebo vlastní přepravní platformy

Silné stránky HS elementu základ celé produkce pleček

- vysoká světlá výška (700 mm) jako ochrana rostlin před poškozením
- zesílené radličky (12 mm) vyšší výkon a oděruodolnost (Možnost radliček s tvrzenou ochranou)
- **samomazná ložiska**, nízká potřeba údržby
- **Super flow** posazení radliček: žádné ucpávání
- uzavřená ložiska na všech kolech
- jednoduché zajišťování pro transport
- boční ochranné systémy mohou být vyřazeny
- dávkování hnojiva pomocí Speedy Set systému



5MP/3MP

víceúčelový element. Boční ochrana umožňuje práci i v raném stádiu růstu rostliny.



5MDD/3MDD

víceúčelový element vhodný pro použití v kamenitých půdách, nebo při velkém množství plevelů.



3ZD

pro hlubší zpracování půdy s velkým množstvím plevelů. Disky odříznou plevele a přihrnou plečkované rostliny. Zadní radlička vytvoří hlubokou rýhu pro lepší vsakování vláhy.



Hrubkovací radlice s nastavitelnými křídly


tento typ radlice přihrnuje půdu zpět k rostlině a je velice účinná pro zahrnutí kořenu nebo bulvy rostliny.



HL a HP verze mohou být vybaveny plastovými zásobníky na hnojivo o objemu 160 l (na zásobník).



HS verze je dostupná s nerezovým zásobníkem o objemu 950 l.



Patentovaný MINIMAX dávkovací ústrojí zajišťuje dávkování s velkou přesností a bez poškození granulovaného hnojiva díky silikonovému dávkovači. Centrální nastavení zjednodušuje nastavení dávky.

HL - CUKROVÁ ŘEPA

typ stroje	HL-6 R 3MP	HL-6 R 3MDD	HL-6 R 3ZD	HL DT-12 R 3MP	HL DT-12 R 3MDD	HL DT-12 R 3ZD
meziřádková rozteč	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
délka rámu	325 cm	325 cm	325 cm	650 cm	650 cm	650 cm
hmotnost stroje	526 kg	519 kg	466 kg	1194 kg	1179 kg	1054 kg

HL - KUKUŘICE

typ stroje	HL-6 R 5MP	HL-6 R 5MDD	HL-6 R 3ZD	HL-6 R 3MD	HL-7 R 5MP	HL-7 R 5MDD	HL-7 R 3ZD	HL-7 R 3MD	HL DT-8 R 5MP	HL DT-8 R 5MDD	HL DT-8 R 3ZD	HL DT-8 R 3MD
meziřádková rozteč	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	60 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
délka rámu	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm	650 cm	650 cm	650 cm	650 cm
hmotnost stroje	591 kg	626 kg	566 kg	521 kg	660 kg	705 kg	639 kg	587 kg	832 kg	932 kg	852 kg	782 kg

VÝROBNÍ MODELÝ



HP - CUKROVÁ ŘEPA

typ stroje	HP-4 R 3MP	HP-4 R 3MDD	HP-4 R 3ZD	HP-6 R 3MP	HP-6 R 3MDD	HP-6 R 3ZD
meziřádková rozteč	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
délka rámu	350 cm	350 cm	350 cm	350 cm	350 cm	350 cm
hmotnost stroje	440 kg	435 kg	400 kg	566 kg	559 kg	506 kg



HP - KUKUŘICE

typ stroje	HP-4 R 5MP	HP-4 R 5MDD	HP-4 R 3ZD	HP-4 R 3MD
meziřádková rozteč	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
délka rámu	350 cm	350 cm	350 cm	350 cm
hmotnost stroje	470 kg	490 kg	480 kg	420 kg



HS - CUKROVÁ ŘEPA

typ stroje	HS-6 R 3MP	HS-6 R 3MDD	HS-6 R 3ZD	HS-12 R 3MP	HS-12 R 3MDD	HS-12 R 3ZD
meziřádková rozteč	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm
délka rámu	360 cm	360 cm	360 cm	658 cm	658 cm	658 cm
hmotnost stroje	910 kg	905 kg	850 kg	1270 kg	1257 kg	1160 kg

HS - KUKUŘICE

typ stroje	HS-4 R 5MP	HS-4 R 5MDD	HS-4 R 3ZD CORN	HS-4 R 3MD	HS-6 R 5MP	HS-6 R 5MDD	HS-6 R 3ZD CORN	HS-6 R 3MD	HS-7 R 5MP	HS-7 R 5MDD	HS-7 R 3ZD	HS-7 R 3MD	HS-8 R 5MP	HS-8 R 5MDD	HS-8 R 3ZD CORN	HS-8 R 3MD
meziřádková rozteč	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
délka rámu	360 cm	360 cm	360 cm	360 cm	520 cm	520 cm	520 cm	520 cm	520 cm	520 cm	520 cm	520 cm	658 cm	658 cm	658 cm	658 cm
hmotnost	790 kg	810 kg	770 kg	750 kg	1080 kg	1010 kg	970 kg	910 kg	1149 kg	1089 kg	1043 kg	976 kg	1120 kg	1160 kg	1111 kg	1030 kg



HR - CUKROVÁ ŘEPA

typ stroje	HR-18 R 3MP	HR-18 R 3MDD	HR-18 R 3ZD	HR-12 R 5MP	HR-12 R 5MDD	HR-12 R 3ZD CORN	HR-12 R 3MD
meziřádková rozteč	45-50 cm	45-50 cm	45-50 cm	70-80 cm	70-80 cm	70-80 cm	70-80 cm
délka rámu	1020 cm	1020 cm	1020 cm	1020 cm	1020 cm	1020 cm	1020 cm
hmotnost stroje	3152 kg	3152 kg	3152 kg	3004 kg	3004 kg	3004 kg	3004 kg

HR - KUKUŘICE

typ stroje	HR-18 R 3MP	HR-18 R 3MDD	HR-18 R 3ZD	HR-12 R 5MP	HR-12 R 5MDD	HR-12 R 3ZD CORN	HR-12 R 3MD
meziřádková rozteč	45-50 cm	45-50 cm	45-50 cm	70-80 cm	70-80 cm	70-80 cm	70-80 cm
délka rámu	1020 cm	1020 cm	1020 cm	1020 cm	1020 cm	1020 cm	1020 cm
hmotnost stroje	3152 kg	3152 kg	3152 kg	3004 kg	3004 kg	3004 kg	3004 kg